




max. 45 videotelefonů

max. 3 vedlejší video (audio) DT




Přídavná kamera



max. počet všech typů telefonů by neměl překročit 100ks



DTHn





{ a a | } A
 { a a | } A
 { a a | } A
 { a a | } A



Přídavný zvonek k DT
 4 FN 605 22 (plast)
 4 FN 605 26 (keramika)

+ max. 7 vedlejších audio/video EV resp. TT



DTV1
 4 FP 211 42
max. 3 vedlejší audio (video) DT



4 FP 211 42

Hlavní video EV


BUS VIDEO KARAT
 s přímou volbou účastníka složené z EV s 0 či 2tl., modulu kamery a tlačítkových modulů se 4, 6, 7 a 8 tl.
 nebo
 s kódovou volbou účastníka složené z EV 0tl., modulu kamery, číselnice a jmenovniku
 (možno kombinovat přímou i kódovou volbu účastníka)



barvy:
 .1 antikva měděná
 .2 antikva stříbrná





2-BUS KARAT
 s kódovou volbou účastníka složené z EV 0tl., číselnice a jmenovniku
 nebo
 s přímou volbou účastníka složené z EV 2tl. a tlačítkových modulů se 4, 6 a 8 tl.



modul audio EV

Elektrický zámek
 4 FN 877 01, 02, 03
 4 FN 877 11, 12, 13, 14

Elektrický zámek
 4 FN 877 01, 02, 03
 4 FN 877 11, 12, 13, 14




2-BUS GUARD
 s přímou či kódovou volbou





Síťový zdroj
 4 FP 672 57



Síťový zdroj
 4 FP 672 54



Síťový zdroj
 4FP 672 58, 59



* Při vzdálenosti VDT/VED nad 10m použijte pro napájení (+18V a GND) 2 páry vodičů. Při počtu 30 a více VDT by mohlo napájecí napětí klesnout pod 15 V, což je pro plnou funkci VDT nezbytné, proto v takovém místě (nebo na konci vedení) zaraďte druhý síťový zdroj 4FP 672 58 (+18V a GND). Při delším vedení přesahující 600m nebo větším počtu videotelefonů použijte pro napájení samostatnou dvovláknici (min. 2x1,5).

U&@.{ a a | } A { a a | } A { a a | } A { a a | } A